

# Underhåll och skötsel

Denna skötselanvisning omfattar rengöring, underhåll och skötselråd för inredningen. I övrigt hänvisas till tillverkarens specifikationer och produktblad.



## Stommar

Stommarna görs av folierad MDF-board, melamin- eller fanérelagad fukttrog spånskiva. Melaminskiktet är tåligt, lätt att rengöra och resistent mot olika kemikalier.

MDF-board är lätt att rengöra, men är inte lika resistent mot kemikalier. Särskilt inte de kemikalier som innehåller syror. Fanérskiktet är mattlackerat för att vara fuktavvisande, slitstark och lätt att hålla rent.

Melaminbelagda ytor rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa.

Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Använd istället t.ex. en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit som kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående.

## Luckor

Folierade, fanérade och massiva luckor. Samtliga har ett förstklassigt ytskikt.

3d laminerade, målade och folierade ytor rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa.

Lackerade träluckor rengörs bäst med en fuktig trasa och mildt diskmedel.

Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Använd istället t.ex. en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit som kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående.

## Bänkskiva i laminat

Rengör med normalt förekommande rengöringsmedel. Vid rengöring använd ALDRIG några slipande rengöringsmedel på laminatytan somt ex skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande. Detta kan repa ytan.

Vid envisa fläckar går det bra att använda medel som T-sprit, laminatcleaner eller aceton. Undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt färgande ämnen såsom jod, vätesuperoxid och bläck kommer i beröring med plastlaminatytan. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar.

Viktigt att vatten inte blir stående mellan bänkskiva och spis eller bänkskiva mot diskbänk. Laminatbänkskivor tål värme upp till max 180°. Kastruller och stekpannor som tas direkt från spisen kan ha en temperatur ända upp till 350°. Keramikhållar ger ännu högre värme. Använd därför alltid underlägg när du ställer kastruller och stekpannor på bänkskivan. Om du har en spishäll som är infälld i skivan, måste du tänka på att kokkärl alltid står helt på hällen och inte delvis över laminatytan.

Laminat är hårt, men mörka och/eller blanka ytor är känsliga för repor. Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av keramiska kärl och vissa verktyg. Skär aldrig direkt mot bänkskivan, utan använd alltid skärbräda.

## 3d-laminerade ytor

Ta alltid bort smuts så fort som möjligt. Nya fläckar är mycket lättare att behandla och kan i de flesta fall även tas bort helt.

Använd inte kaffebryggare, vattenkokare, brödrost eller liknande under väggskap. Luckor till ugnar och diskmaskiner får heller inte öppnas till hälften i snett läge för ventilation. Värme och fukt som strömmar ut kan leda till att angränsande fronter skadas eller sväller upp.

Kontrollera då och då temperaturen vid ugnsluckans sidokant. Så länge du fortfarande kan röra vid kanten med en fingertopp är värmeutsläppet inte för högt. Om temperaturen är för hög måste du kontakta spisens tillverkare för att kontrollera luckans tätning. Det finns speciell spislist att köpa som skyddar luckor vid spis mot hög värme.

## Direktlaminerade ytor

Rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa.

Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Använd istället ex en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit som kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående.

## Rostfri diskbänk

Den rostfria diskbänken är hållbar, hygienisk och lätt att rengöra. Grundregeln lyder: tvätta, skölj, torka. För daglig rengöring passar vanligt diskmedel bäst, t ex Yes. Mot ingrodd smuts, fettfläckar och rostprickar använd rengöringsmedel i gelform (t ex Jif cream eller Universal Stone). Låt medlet verka på ho- eller bänkytan i 10 – 15 minuter och gnugga därefter med kökssvamp eller diskborste. Avsluta med att skölja noggrant och torka.

Om arbetsbänken har en nedsänkt ho, rekommenderar vi att du regelbundet rengör gränsytan mellan hon och bänken. Använd inte skurpulver eller stålull, de repar bänkytan. Gnugga bänkytan i längdriktningen. Inuti hoarna bör du använda dig av cirkelrörelser.

Rostfritt stål repas alltid vid användning. Reporna stör mest på nya ytor, som just tagits i bruk. Med tiden får hela ytan små repor, vilket ger hela bänkytan en något mattare karaktär. Då syns inte längre enskilda repor så väl. I månstrade bänkytor syns repor mindre tydligt än på släta ytor. Reparerna påverkar inte bänkens funktion utan är mer av estetisk karaktär. Använd bänken/diskhon normalt. Trots att det är lättrepät är rostfritt stål ett populärt, hållbart och hygieniskt material i det aktiva köket.

Regelbunden rengöring har störst betydelse för bänkytans utseende i längden. Rengör bänkytan regelbundet enligt skötselanvisningen. Undvik att använda skurpulver och stålull.

Rostfritt stål rostar inte. Om diskhon ser rostig ut, beror det på att något annat ämne bildat rost ovanpå hons yta. En sådan rostfläck, liksom alla andra svåra smutsfläckar, går bort om ytan rengörs med JIF Cream. Du kan också behöva gnugga för att fläcken ska försvinna.

Undvik att ställa våta gjutjärnspannor eller andra metallföremål på diskhon under längre tid. De kan lämna ett rostavtryck. Om du använder diskmedel med hög surhetsgrad, se till att skölja och torka bänkytan omedelbart efteråt.

Använd inte syror och andra aggressiva ämnen. Även inläggningsspad, sockrade och saltade vätskor, som får torka in kan ge fläckar som är svåra att avlägsna! Använd inte stå-

lull eller fibersvamp på bänkplanet. Däremot kan fibersvampen med fördel användas i disklåda och slasktratt.

## Badrumsmöbler

Badrumsmöbler utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet. Badrumsmöbler är anpassade för badrummet och gjorda i fukttåliga material, både på in- och utsidan.

Men även om badrumsmöbler är det, bör de inte utsättas för vatten eller extremt hög luftfuktighet. Därför SKALL blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas upp så snart som möjligt för att undvika att fukt tränger in i skarvar. Se även till att badrummet har god ventilation! Vårda din badrumsmöbel med omsorg, så kommer den att skänka trivsel i många år framöver.

## Lucka/skjutdörr – garderob

Melaminbelagda ytor rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa.

Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Använd istället ex en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit som kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående.

## Speglar och glasytor

Flytande rengöringsmedel. Använd vatten och en mjuk tvättsvamp och torka med en gummiskrapa, fuktad trasa, hushållspapper eller duk. Speciella putsmedel kan göra spegelytorna feta eller orsaka ränder.

## Porslinsvättställ

Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre buktighet eller skevhet förekomma. Varje vättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att hålla de toleranser som angetts. Porslinsvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren.

Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror (ex saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier (ex kaustiksoda). Rengör ditt porslinsvättställ regelbundet med vanligt rengöringsmedel.

## Gjutmarmortvättställ - se även Corian®

Tvättställ av gjutmarmor består i huvudsak av krossade mineraler med bindemedel, en stenprodukt som är naturnära och miljöanpassad. Rengör tvättstället med tvål och

vatten eller vanligt ph-neutralt rengöringsmedel (pH-lösning: 6.5 - 7.4). För att undvika missfärgningar så är det viktigt att gjutmarmortvättstället inte kommer i kontakt med ex syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, hårfärgningsmedel eller klorin. Undvik att gjutmarmor tvättstället utsätts för vatten som överstiger +65 C, då det finns risk för sprickbildning i ytskiktet.

### Att tänka på!

Om ditt gjutmarmortvättställ behöver extra rengöring använd inte rengöringsmedel med slipmedel, polera istället tvättstället med speciellt tvättställspolish som finns hos återförsäljaren och vaxa sedan. Om ytskiktet av någon anledning skulle bli repigt eller nermattat, polera och vaxa enligt ovan. Djupare repor kan först försiktigt slipas med våt-slipspapper (ca 1200 korn).

Om en djupare skada uppstått kan återförsäljaren hjälpa dig med en lagningssats.

## Stenskivor

Sten är ett naturmaterial. Vid rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa. Syntetiska material kan göra ytan matt och på sikt skada stenskivan. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa eller de specialmedel som finns för rengöring av sten.

Sten har en viss absorptionsförmåga, se där för till att den inte utsätts för färgade vätskor som kan tränga ner i stenskivan (ex kaffe, vin, saft, olja). Om man spiller bör detta torkas bort direkt. Stenskivan har en polerad yta. Ytan kan mattas av sura föreningar som ex fruktjuice, vin och ättika.

## Bänkskiva av granit

Granit är ett naturmaterial som skiftar i utseende från gång till gång. De flesta sorter skiftar dock inte nämnvärt i utseende. När det gäller vissa granitsorter så förekommer det stick (sprickor). Detta är naturligt för vissa sorter och försämrar ej kvaliteten. I alla granitsorter finns det porer (hål) i ytan. I en del graniter finns det mer och i en del knappt alls. Detta försämrar dock ej kvaliteten. Porer är mer vanligt än ovanligt hos graniter. Granit är till skillnad från marmor och kalksten ett mycket tätt material, men man bör ej låta fettfläckar ligga någon längre tid på stenen, då dessa kan tränga ner i skivan. Till skillnad från vatten som förångas kan fettfläckar bli permanenta. Stenskivorna kräver förövärt ingen speciell skötsel utan rengör med vanligt diskmedel och vatten.

Om man har fått matta fläckar på granitskivan, kan man polera upp dessa med stenglans eller bivax löst i lacknafta. Är fläckarna kraftiga kan man behöva slipa ytan först. Detta kan man göra med pimpstenspulver på en tvålfuktad trasa eller med en nylonsvamp.

## Corian®

De flesta fläckar kan tas bort med en fuktig mikrofibertrasa och ett vanligt köksrengöringsmedel, till exempel JIF eller Mr Muscle. Arbeta alltid med cirkulära rörelser.

En eller två gånger i veckan ska du ge diskhon en skönhetsbehandling: Avlägsna alla fett- och oljerester från matlagning med ett vanligt rengöringsmedel eller ett rengöringsmedel för hårda ytor. Spraya med 3/4 flytande blekmedel och 1/4 vatten i diskhon och låt verka ett par timmar eller över natten. Låt inte lösningen verka längre än 16 timmar. På morgonen sköljer eller torkar du bort med en fuktig trasa. De flesta fläckar kan tas bort med en fuktig mikrofibertrasa och ett vanligt köksrengöringsmedel. Utförligare skötselråd finns i dokument från Dupont.

## Sanitetsporlin

Vanliga tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, tex saltsyra och svavelsyra och starka alkalier som kaustiksoda bör inte användas. Dropande kranar bör snarast repareras.

## Emaljerade produkter

Vissa diskbänkar och plåttvättställ har en emaljerad yta. Emaljerade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel.

Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, tex saltsyra och svavelsyra och starka alkalier som kaustiksoda bör inte användas.

Emaljen tål klädtvätt med vanliga tvättmedel men man måste vara försiktig med blötläggning under lång tid eftersom vissa medel innehåller aggressiva ämnen som kan skada emaljen. Detsamma gäller fotoframkallning, färgning av textilier och hårfärgning.

## Vattenlås, tvättställs-/disk- och tvättmaskinsanslutningar

Använd ett skonsamt tvåttvättmedel vid rengöring, typ diskmedel. Vattenlåset går att plocka isär vid rengöring. Underdelen skruvas bort.

## Köksfläkt och spiskåpa

Se till att spiskåpan och fettfiltret rengörs regelbundet. Annars minskar kapaciteten för att fånga matlagning avsevärt och det uppsamlade fettets kan utgöra en brandrisk.

Rengör ytorna på köksfläkten med en fuktig trasa och mildt diskmedel. Använd inte polermedel eller lösningsmedel vid rengöring. Under normala förhållanden ska fettfiltret rengöras två gånger per månad. Rengör filtret genom tvätt för hand i varmt vatten. Om ett fettfilter rengörs i diskmaskin kan detta medföra att färgen på filtrets yta ändras.

## Kromade ytor

För rengöring av kromade ytor eller ytor med rostfritt utseende bör man använda neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i flytande form i kombination med en mjuk trasa. Exempel på rengöringsmedel är tvållösningar eller diskmedel (ej maskindiskmedel). Använd ej organiska lösningsmedel, alkoholbaserade rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel. För svåra kalkfläckar rekommenderas hushållsättika (ej ren ättika). Undvik kontakt med aluminiumklorider (ex deodorant).

Färgytbehandling bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Man får absolut inte använda kalklösende, sura- eller sandhaltiga skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med vatten.

## Kakel och klinker

### Reparation

För reparation av membran, klinker, kakel (fliser), fogar och elastiska fogar bör fackman tillkallas. I samband med leverans medlevererar SPACE en mindre mängd kakel samt klinker till beställaren för eventuella framtida reparationsarbeten.

### Ansvarsförhållande

Under ansvars- eller garantiperioden skall reparationer och utbyten utföras i samråd med SPACE i annat fall upphör garantier att gälla.

### Rengöring

För rengöring användes ett alkaliskt sanitetsrengöringsmedel med pH brukslösning: 6.5 - 7.4. Använd alltid skyddshandskar vid arbete med rengöringsmedel.

### Lägre eller högre pH kan medföra skador på konstruktionen.

## Vitvaror

### Garanti

Vår garanti omfattar produkt- och konstruktionsfel under normal användning och under förutsättning att skötselinstruktionerna har följts. Garantitiden är 2 år om inte något annat är skriftligen uppgett.

Våra vitvarupartners erbjuder en rikstäckande service. Alla vitvaror i vårt sortiment har garantier från tillverkaren.

Garantin omfattar inte handhavandefel, slitage eller om produkterna använts till annat än för hemmabruk. Som garantibevis gäller fakturan. I övrigt hänvisas till tillverkarens specifikationer och datablad.

## Allmän info

Köksmodulen/köket/inredningen är enklast att hålla rent efter det dagliga bruket. En gång i veckan bör köksmodulen/köket/inredningen rengöras. När behov uppstår rengörs kakel, porslin samt avlopp och liknande.

I samband med rengöring bör också vattenlås efterfyllas med vatten för att undvika kloaklukt.

### Kalkavlagringar

Vattnets innehåll av kalk är en av anledningarna till svårigheterna med att få badrummet att bevaras rent och hygieniskt. När vatten avdunstar lämnar kalken rester efter sig i form av avlagringar. Tjocka kalkavlagringar kan vara ett stort problem att avlägsna. I svåra fall används lämpligen ättika, 32% ättiksyra eller fosfathaltiga rengöringsmedel. Observera att vissa komponenter i köksmodulen/köket/inredningen är känsliga för syror och får EJ utsättas för dessa! Gäller ex kakel- och klinkerfogar, marmor, granit, vissa porslinstyper, vissa typer av kranar mm. Se tillverkarens specifikationer! Rengör dessa för hand och om nödvändigt med fosfathaltiga rengöringsmedel.

Där ättiksyra kan användas, kan man doppa toalettpapper i ättika eller ättiksyra och lägga på kalkbeläggningarna. Alternativt kan man lägga munstycken, duschkavle och liknande i ättiksyra. Efter användning av 32% ättiksyra skall rikligt med vatten användas för att skölja rent. Koncentrerad syra i avloppet kan skada avloppssystemet.

### Rengöringsmedel och rengöring

I möjligaste mån bör man undvika att använda syror och andra kraftiga rengöringsmedel. Dessa bör användas med eftertanke! Överdrivet användande av rengöringsmedel kan

#### ABM 07

#### "Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet"

Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder.

Om säljaren under garantitiden har uppfattningen att han inte ansvarar för påtalat fel åligger det hen att visa att varan är kontraktsevenlig eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på något på köparens sida. För att säkerställa och bevara ett rent och hygieniskt intryck av köksmodulen/köket/inredningen är det nödvändigt med regelbunden rengöring. En förutsättning är också att lämpliga och miljövänliga rengöringsmedel används.

skada kloaksystemet och innebär en hög belastning för miljön.

**Använd ALDRIG syror med klorhaltiga rengöringsmedel ex toalettrensmedel! Dessa utvecklar MYCKET giftiga gaser!**

När det är genomförbart – använd handkraft eller mekanisk rengöring ex med en fuktig skurborste, roterande rensborste, spolslang, tvålflingor och dylikt.

Om något är fel eller går sönder, vänligen kontakta oss via [info@spaceinterior.se](mailto:info@spaceinterior.se)

**SPACE**  
By Part Group